(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 3. Juni 2004 (03.06.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/045817 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7: 7/24, 1/08

B28B 7/00,

PCT/EP2003/011783 (21) Internationales Aktenzeichen:

(22) Internationales Anmeldedatum:

24. Oktober 2003 (24.10.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 21. November 2002 (21.11.2002) 102 54 322.4

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): KOBRA FORMEN GMBH [DE/DE]; Gewerbegebiet, 08485 Lengenfeld (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BRAUNGARDT, Rudolf [DE/DE]; Bergstrasse 33, 08485 Pechtelsgrün (DE). SCHMUCKER, Erwin [DE/DE]; Weite Strasse 12, 89601 Schelklingen (DE).

(74) Anwalt: WEBER, Gerhard; Postfach 2029, 89073 Ulm


(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: ARRANGEMENT FOR PRODUCING MOLDED CONCRETE BRICKS

(54) Bezeichnung: ANORDNUNG ZUR HERSTELLUNG VON BETONFORMSTEINEN

GP



GM

KG

- (57) Abstract: Disclosed is an arrangement for producing molded concrete bricks, comprising an insert (EI) that is disposed in an insert support which is fastened within a molding machine. Said arrangement is provided with an advantageous structure in the form of a hollow case that encompasses recesses (AP) so as to insert the arrangement into a base plate (GP) and a cover plate (DP). More specifically, the invention relates to particularly advantageous embodiments for producing the insert (EI) from folded metal sheets, fixing the insert (EI) inside the insert support, and fastening the insert support within the molding machine.
- (57) Zusammenfassung: Für eine Anordnung zur Herstellung von Betonformsteinen mit einem Einsatz (El) in einem Einsatzträger, welcher wiederum in einer Formmaschine gehalten ist, wird ein vorteilhaster Ausbau in Form eines hohlen Kastens mit Aussparunge (AP) für den Einsatz in Grundplatte (GP) und Deckplatte (DP) beschrieben. Im Detail sind besonders vorteilhafte Ausführungen zum Aufbau des Einsatzes (EI) aus abgekanteten Blechen, zur Fixierung eines Einsatzes (EI) im Einsatzträger und zur Halterung des Einsatzträgers in der Formmaschine beschrieben.